

Pet Trust Plus

Monitor per la misurazione della pressione arteriosa

CLA1273

**Monitor di alta precisione
per la misurazione
della pressione arteriosa
di cani e gatti**



 **angelo
franceschini**

A brand of Alphavet

Pet Trust Plus

Monitor per la misurazione della pressione arteriosa

CLA1273

Caratteristiche

- **Portatile**
la batteria al litio consente 800 misurazioni ad ogni ciclo di ricarica
- **Facile da usare**
funzionamento intuitivo con allarmi
- **Due modalità di misurazione**
controllo a campione e monitoraggio continuo
- **Tempo**
determinazione rapida in 40 secondi
- **Affidabilità**
valori accurati e precisi di BP
- **Facile da usare**
l'ampio display LCD offre un'interfaccia utente semplice da utilizzare
- **Supporti**
ampia gamma di bracciali
- **Trasferimento dati**
i dati possono essere trasferiti al PC via Bluetooth ed esportati in formato PDF o CSV

Specifiche

Tecnica

Oscillometrica

Parametri

Pressione sistolica, pressione diastolica, pressione arteriosa media, frequenza cardiaca

Tempi di lettura & Intervallo

40 secondi; 30 a 300 mmHg

Ciclo di misurazione

1, 2, 3, 5, 1 O, 15, 30, 60, 90 minuti, 2 ore; o spento

Risoluzione & Accuratezza

Risoluzione: 1 mm Hg; Accuratezza: $\pm 3\text{mmHg}$ o $\pm 2\%$ di lettura, qualunque sia maggiore, su tutta la gamma

Modalità STAT

5 minuti di lettura continua

Frequenza cardiaca

Intervallo

Max: 32 a 240 bpm

Risoluzione

1 bpm

Accuratezza

$\pm 2\text{ bpm}$ or $\pm 2\%$

Registrazione

Dati memorizzati

999 misurazioni

Output

Mini porta USB / Dongle

Potenza

Voltaggio (Ricarica)

100 - 240 VAC; 47 / 63 Hz; Tempo di ricarica: 7 ore

Batteria

Batteria al litio; Test: fino a 600 misurazioni (1 min ciclo)

Modalità risparmio energetico

Spegnimento automatico se inattivo per 30 minuti

Ambiente

Temperatura operativa e conservazione

Operativa: 5°C a 45°C; 41°F a 113°F

Conservazione: -10°C a 50°C; 14°F a 122°F

Umidità operativa

15% a 90%, senza condensa

Display

Tipo

LCD/LED

Stato

Indica <batteria scarica>, <alimentazione esterna>

Allarmi

Acustico e visivo

Peso - Dimensioni

Peso

475 g con batteria

Dimensioni

190 mm(U x 90 mm(W) x 50 mm(H)

Classificazione

Tipo di protezione

Classe I

AngeloFranceschini srl

Via Cà Ricchi 15
40068 S. Lazzaro di Savena BO

T. +39 051 627 03 33
F. +39 051 627 02 90

info@angelo franceschini.it
www.angelo franceschini.it

